

DATENBLATT – Genie Elektroschere GS3232

Modelle **GS-3232 E-Drive**

Arbeitshöhe max. – innen ⁽¹⁾	11,78 m
Arbeitshöhe max. – außen ⁽¹⁾	7,49 m
A Plattformhöhe max. – innen	9,78 m
A Plattformhöhe max. – außen	5,49 m
B Plattformhöhe – eingefahren	1,32 m
C Plattformlänge – außen	2,26 m
C Plattformlänge – außen, ausgeschoben	3,18 m
Plattformausschub – Länge	0,91 m
D Plattformbreite – außen	0,81 m
Geländerhöhe	1,10 m
Höhe der Fußleiste	15 cm
E Höhe, eingefahren – klappbares Geländer	2,44 m
Höhe, eingefahren – Geländer heruntergeklappt	2,08 m
F Länge – eingefahren	2,44 m
F Länge – eingefahren, mit ausgefahrenem Plattformausschub	3,33 m
G Breite	0,81 m
H Radstand	1,85 m
I Bodenfreiheit – Mitte, mit eingefahrenem Lochfahrerschutz	12 cm
I Bodenfreiheit – mit ausgefahrenem Lochfahrerschutz	2,30 cm

Leistung

Max. Personen auf der Plattform (innen/außen)	2/1
Tragfähigkeit	227 kg
Tragfähigkeit – ausgefahrener Plattformausschub	113 kg
Verfahrbar bis max. Plattformhöhe	6,71 m
Fahrgeschwindigkeit – eingefahren	3,2 km/h
Fahrgeschwindigkeit – ausgefahren	0,8 km/h
Steigfähigkeit – eingefahren ⁽²⁾	25 %
Wenderadius – innen/außen	0/2,13 m
Hub-/Senkzeit	58/32 sec
Neigungssensor-Aktivierung (Längsachse/Querachse)	3°/1,5°
Nivellierung max. mit Abstützungen (Längsachse/Querachse)	3°/5°
Nichtmarkierende Vollgummi-Reifen	38×13 cm

Weitere Informationen

Landshut 08703 988168

München 089 54507739

Regensburg 0941 5997150

Angaben ohne Gewähr

Quelle Hersteller

