

DATENBLATT

MAGNI ES1008AC – Elektro Scherenbühne

ES1008AC	
Traglast	230 kg
Traglast, ausgefahren	113 kg
Max. Personenzahl (Innen-/Außenbereich)	2
A Arbeitshöhe	10 m
B Plattformhöhe	8 m
C Gesamtlänge	2,48 m
D Gesamtbreite	0,83 m
E Gesamthöhe (Geländer aufgeklappt)	2,36 m
F Transporthöhe (Geländer eingeklappt)	2,00 m
Plattformabmessungen (Länge/Breite)	2,27x0,81 m
G Plattformerweiterung	0,9 m
Bodenfreiheit (eingefahren)	10 cm
Bodenfreiheit (ausgefahren)	1,9 cm
H Radstand	1,87 m
Wenderadius (innen)	0 cm
Wenderadius (außen)	2,10 m
Fahrtrieb	2x24VAC/0,87 kW
Hubtrieb	24 VAC/3,5 kW
Fahrtgeschwindigkeit (eingefahren)	5,0 km/h
Fahrtgeschwindigkeit (ausgefahren)	0,8 km/h
Batterie	24V/185Ah AGM-Batterien wartungsfrei
Integriertes Batterieladegerät	24V/30A
Steigfähigkeit	25%
Max. zulässige Neigung	1,5°/3°
Non-Marking-Reifen	381x127 mm
Gewicht (CE)	2.230 kg

Weitere Informationen

Landshut 08703 988168

München 089 54507739

Regensburg 0941 5997150

Angaben ohne Gewähr

Quelle Hersteller

